



REV 更改号	DATE 日期	REVISION DETAILS 更改内容	APPD 审核并批准
①	2014.09.30	原尺寸为 $\phi 6.58 \pm 0.1$ 更改为 $\phi 6.64 \pm 0.1$	
		Dia.6.58 +/-0.1 changed to Dia.6.64 +/-0.1	
②	2014.9.30.	Add ± 5 degree to 45degree	

Zhangjian

UNLESS SPECIFIED
ALL DIMENSIONS IN mm
MACHINED SURFACES $Ra=3.2\mu m$
ANGLE TOLERANCES $\pm 1^\circ$
Other tolerance except angles,
in accordance with
GB/T1804-2000(ISO2768-1)-m
and GB/T1184-1996(ISO2768-2)-m

其它事项,
图示尺寸单位为mm
未注机加工表面粗糙度 $Ra=3.2\mu m$
角度公差 $\pm 1^\circ$
其它未注公差(除角度外)均按:
GB/T1804-2000(ISO2768-1)-m和
GB/T1184-1996(ISO2768-2)-m

PART No	
零件名	MS350-4
SCALE:	APPD: <u>Zhangjian</u> 批准
NTS	DRN: TangHailing 制图 2014.09.30
	DATE: <u>30/09/14</u> 日期
	CHK: LIJunBiao 审核 2014.09.30

MATERIAL	Chinese steel 45
FINISH	Remove all sharp edges,burrs,slivers and swarf, break all edges 0.127-0.254mm. 去除所有毛刺, 铁屑等或杂物, 锐边倒钝0.127-0.254mm. ZINC PLATED WITH TRIVALENT CHROMATE AND NO RED CORROSION IN 96 HOURS SALT SPRAY TEST. 镀锌, 三价铬钝化, 银白色, 96小时盐雾试验无红斑。